

פנס חכם מבוסט לד Robe- Robin T1 Profile



ROBE

האחד שאתם צריכים!! פנס חדש מבית Robe, תוכנן במיוחד בכדי למלא את הדרישות הגבוהות ביותר. עם טכנולוגיית (MSL) (Multi-Spectral Light).

מתאים לתיאטראות כבר אמרנו? עם בקרת צבע CMY, עם פנטט DataSwatch המכיל מבחר של צבעים מתוכנתים מראש באמצעות אלגוריתם חדש RCC, מבחר גוונים לבן מ2,700K ועד 8,000K CCT. כל ווריאציות הצבע אפשריות!!!
עמעום תיאטרלי, שאטרים ועוד....

לטלוויזיה?? עם ערוץ פלוס ומינוס לצבע ירוק וטכנולוגיית Cpulse ללא היבהוב לכל מערכות הראיה כמו מצלמות HD UHD. מערכת שאטרים, פרוסט, טווח זום רחב ועוד....

מפרט טכני

כללי 


יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל 

מתח עבודה: 100-240V, 50/60Hz

הספק כולל: 650W @ 230V/50Hz

מקור אור 

סוג נורה: MSL 550W Multi-Spectral LED Engine

אורך חיי נורה: min 30,000h

CRI: >93

זווית פיזור: 45°-10°

מידות

רוחב: 400mm

גובה: 706mm

עומק: 258mm

משקל: 24.3Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX-512 | RDM | Artnet | MA net | MA net2 | sACN

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio: On request

מצבי הפעלה DMX: 3DMX Modes: 33 | 49 | 53

דימר: High Resolution electronic dimmer 0-100%

קירור

טמפ' עבודה: -5°C-45°

תקינה

אישור בינלאומיים: CE | cETLus

פרמטרים Moving Light

איריס: Motorized, Stepless, Pulse effect up to 3Hz

פרוסט: very light 0,5° for instant softening of the projected gobo or framing shutters and medium 20° for even wash, both selected specifically for theatre and TV use

פוקוס: Motorized

Zoom: Motorized

CMY / RGBW: Factory calibrated whites and colours via the new RCC™ (Robe Colour Calibration) system, automatic or on-call self-re-calibration of the LED engine without the use of any external tool (Patent (pending

נגלל גובו 1: 7 all gobos specially selected for theatrical and TV productions

נגלל צבע 1: Colour mixing: additive with CMY control mode, Variable CTO: 2.700K - 8.000K
פריזמה 6: facet 8° prism rotating in both directions at variable speed

נגלל אנימציה: Aluminium animation wheel, used alone or in combination with gobos, rotating in both directions at variable speed

שאטר: Patented framing shutters module with 4 individually positionable blades plus rotation of the

complete frame system + - 60°

Cpulse™ special flicker free management for HD and UHD cameras. Pre-programmed random **סטרובו:** strobe & pulse effects
תנועה: Pan movement: 540°# Tilt movement: 280°

קבצים להורדה

טבלת DMX
(776.03 kB)

