




ה-IBar החדש של Robe, הוא פנס לינארי סטטי בלד (הגרסה המוגנת מים של ה-15, CYC 15X) לדים של 15W כל אחד, אפשרות לשליטה על כל לד בנפרד, מוגן מים בדרגת IP65, זווית הארה של 7.5° עם אופציה להחלפת דיפוזרים ועוד...

מפרט טכני

כללי 

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל 

מתח עבודה: 100-240 V, 50/60 Hz

הספק כולל: 170W at 230V/50Hz

מקור אור 


סוג נורה: 15x 15W RGBW LED multichips

עוצמת הארה: 5041 lm

אורך חיי נורה: min. 60 000 hours

זווית פיזור: Beam angle: 7.5° (without diffuser), diffuser 35°x70° included as standard# Optional diffusers:

32°, 50°, 10°x30°, 30°x10°, 70°x35°


מידות 

רוחב: 997mm

גובה: 182mm

עומק: 180mm

משקל: 11.1Kg

שליטה 


שליטה: USITT DMX-512 | RDM

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio: On request


מצבי הפעלה: **DMX:** DMX Protocol modes: 4 including SunStrip emulation mode (Halogen Strip) | Control

channels: 16, 11, 61, 76

דימר: High resolution electronic dimming: 0-100%

סביבת עבודה 

דירוג IP: IP65

תקינה 

אישור בינלאומיים: CE | cETLus

פרמטרים Moving Light 

שליטה בלד: Pre-programmed pixel effects with colour, dimming and strobe chases, waves and pulses at

variable speed and direction

CMY / RGBW: Variable CTO: 0-100%# RGBW

גלגל גוון 1: Colour rainbow effect with variable speed

גלגל צבע 1: Virtual Colour Wheel: With 237 colours including whites (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K

(and 8.000 K

גלגל צבע 2: Tungsten lamp effect at whites: 2.700 K and 3.200 K (red shift and thermal delay during

(dimming

סטרובו: (Strobe effect: variable speed (max. 20 flashes per second

Iseries Family

לחץ לצפייה ב Iseries Family 