

# פנס ציקלורמה Robe - T32 Cyc Slim



הפנס המהפכני T32 Cyc™ Slim מעצב מחדש את עולם תאורת הציקלורמה, עם טכנולוגיית LED מתקדמת בצבעי RGBBAL המספקת כיסוי חלק ואחיד, טווח הארה מורחב ועומק צבע יוצא דופן. בזכות העיצוב האופטי Opti-6™ עם יחס גובה-למרחק של 6:1, הפנס מגיע לגבהים מרשימים גם כשהוא ממוקם קרוב לציקלורמה (cycorama), ומפנה מקום יקר על הבמה. הפנס כולל טכנולוגיית עמעום L3™ המאפשר דימור חלק לחלוטין, בקרת צבע מדויקת עם טווח CCT של 2700K-8000K, פעולה שקטה במיוחד ומערכת Cpulse™ למניעת הבהובים בצילום! הכל בגוף תאורה דק וקל לחיבור שיהפוך את ההפקות התיאטרון והאולפנים שלך ממרשימות למדהימות.

## מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240V, 50/60 Hz

הספק כולל: 740W at 230V / 50 Hz

מקור אור

סוג נורה: 16x 40W MSL™ RGBBAL LED multichips

עוצמת הארה: (Fixture total lumen output:# 17,565lm (integrating sphere)# 14,052lm (goniophotometer)

אורך חיי נורה: hours 50,000

CRI: 96 | TLCl: 97 | TM-30-18 | Rf: 92 | TM-30-18 | Rg: 99

Asymmetrical field angle 85° x 45° # Opti-6™ - A 6:1 height-to-distance ratio asymmetrical optical system, producing a flat uniform field coverage even within close proximity to the cyclorama

---

#### מידות

אורך: 1019mm

גובה: 244mm

עומק: 267mm

משקל: 22.5Kg

---

#### שליטה

שליטה: USITT DMX-512 | RDM | Art-Net | MA Net | MA Net2 | sACN

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio - on request

מצבי הפעלה DMX: 31ch | 35ch

דימר: 8 bit (internal 18 bit or 16 bit)

---

#### סביבת עבודה

דירוג IP: IP20

---

#### פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: 4 individually controllable LED zones

CMY / RGBW: Colour mixing: CMY/RGB or RGBAL# Variable CCT: 2.700K - 8.000K

נגלל צבע 1: Tungsten lamp effect: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W lamp emulation for whites

(from 2.700K to 4.200K (red shift and thermal delay

נגלל צבע 2: DataSwatch™ filters: pre-programmed 237 colours and tones including most used whites

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K and 8.000K

נגלל אנימציה: Pre-programmed zone effects with colour, dimming and strobe chases, waves and pulses at

variable speed and direction

סטרובו: Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz | Pre-programmed random strobe & pulse

effects

---

#### נתונים נוספים

Extremely quiet operation suitable for all types of production in Theatre and TV# Cpulse™ special flicker-free management for HD and UHD cameras, ready for 8K and 16K# AirLOC™ (Less Optical

Cleaning) technology greatly reduces the level of airborne particles drawn over the optical elements. This increases the overall performance, light quality and time between routine cleaning and maintenance.#

RLCT™ Innovative lens coating technology# REAP™ - Robe Ethernet Access Portal# Epass™: Ethernet

pass through switch which sustains Ethernet integrity, when the fixture has no power, to automatically maintain network connectivity

### **T32 CYC Product video**

Are your productions being spoilt by poor cyclorama lighting? Are they not bright enough? Don't reach high enough? Are they poor-performing adaptations of other luminaires? It's time to change your cyclorama lighting from an eyesore into an eye stunner! T

לחץ לצפייה בסרטון T32 CYC Product video



---

## **קבצים להורדה**

דף מידע  
(kB 280.75)

