



פתרון תאורה לאצטדיונים ומגרשי ספורט, גופי תאורת הצפה
Eco Stadium, גופי התאורה קיימים בטווח הספקים החל
מ240W ועד 960W.

- מוגנים מפני נזקי מזג האוויר
- חסכון בצריכת החשמל לעומת גופי תאורה מבוססי נורת מטל הלייד
- נצילות אורית גבוהה
- פיזור אור אחיד
- עוצמת הארה גבוהה במיוחד
- מינימום תחזוקה
- ועוד...

מתאים במיוחד למגרשי ספורט, אצטדיונים, שלטי חוצות,
הארת מבנים, בריכות מגרשי חניה ועוד...

מפרט טכני

כללי

יצרן: Eco Architectural

חשמל

מתח עבודה: 100-277W, 50/60Hz

הספק כולל: 240W | 360W | 480W | 720W | 960W

מקור אור

סוג נורה: LED Philips 3030

עוצמת הארה: 240W: 31,200lm# 360W: 46,800lm# 480W: 62,400lm# 720W: 93,600lm# 960W: 124,800lm

אורך חיי נורה: 50,000h
גוון צבע: (3,000K-3,500K (WW) | 4,000K-4,500K (NW) | 5,000K-6,500K (CW)
CRI: >80
זווית פיזור: 120° | 60°100° | 30°

מידות

אורך: 240W: 282mm# 360W: 282mm# 480W: 394mm# 720W: 394mm# 960W: 394mm
רוחב: 240W: 429mm# 360W: 612mm# 480W: 583mm# 720W: 837mm# 960W: 1091mm
גובה: 240W: 190mm# 360W: 200mm# 480W: 200mm# 720W: 200mm# 960W: 200mm
משקל: 240W: 11.3Kg# 360W: 15Kg# 480W: 19.2Kg# 720W: 30Kg# 960W: 36Kg

קירור

טמפ' עבודה: -20°C- 50°C

סביבת עבודה

דירוג IP: IP65


תקינה


מכון תקנים: בתקינה של מכון המתקנים הישראלי
אישור בינלאומיים: TUV | IEC | SAA | UL


מק"ט

מק"ט דנאור: ECO-FLA240# ECO-FLA360# ECO-FLA480# ECO-FLA720# ECO-FLA-960
מוצר במבצע: לא

קבצים להורדה

דף מידע 240W 
(439.82 kB)

דף מידע 360W 
(429.43 kB)

דף מידע 480W 
(516.30 kB)

דף מידע 720W
(434.47 kB)

