

פנס ציקלורמה Robe - T32 Cyc Slim



הפנס המהפכני T32 Cyc™ Slim מעצב מחדש את עולם תאורת הציקלורמה, עם טכנולוגיית LED מתקדמת בצבעי RGBBAL המספקת כיסוי חלק ואחיד, טווח הארה מורחב ועומק צבע יוצא דופן. בזכות העיצוב האופטי Opti-6™ עם יחס גובה-למרחק של 6:1, הפנס מגיע לגבהים מרשימים גם כשהוא ממוקם קרוב לציקלורמה (cycloorama), ומפנה מקום יקר על הבמה. הפנס כולל טכנולוגיית עמעום L3™ המאפשר דימור חלק לחלוטין, בקרת צבע מדויקת עם טווח CCT של 2700K-8000K, פעולה שקטה במיוחד ומערכת Cpulse™ למניעת הבהובים בצילום! הכל בגוף תאורה דק וקל לחיבור שיהפוך את ההפקות התיאטרון והאולפנים שלך ממרשימות למדהימות.

מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240V, 50/60 Hz

הספק כולל: 740W at 230V / 50 Hz

מקור אור

סוג נורה: 16x 40W MSL™ RGBBAL LED multichips

עוצמת הארה: (Fixture total lumen output:# 17,565lm (integrating sphere)# 14,052lm (goniophotometer)

אורך חיי נורה: hours 50,000

CRI: 96 | TLCl: 97 | TM-30-18 | Rf: 92 | TM-30-18 | Rg: 99

Asymmetrical field angle 85° x 45° # Opti-6™ - A 6:1 height-to-distance ratio asymmetrical optical system, producing a flat uniform field coverage even within close proximity to the cyclorama

מידות

אורך: 1019mm

גובה: 244mm

עומק: 267mm

משקל: 22.5Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX-512 | RDM | Art-Net | MA Net | MA Net2 | sACN

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio - on request

מצבי הפעלה DMX: 31ch | 35ch

דימר: 8 bit (internal 18 bit or 16 bit)

סביבת עבודה

דירוג IP: IP20

פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: 4 individually controllable LED zones

CMY / RGBW: Colour mixing: CMY/RGB or RGBAL# Variable CCT: 2.700K - 8.000K

נגלל צבע 1: Tungsten lamp effect: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W lamp emulation for whites

(from 2.700K to 4.200K (red shift and thermal delay

נגלל צבע 2: DataSwatch™ filters: pre-programmed 237 colours and tones including most used whites

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K and 8.000K

נגלל אנימציה: Pre-programmed zone effects with colour, dimming and strobe chases, waves and pulses at

variable speed and direction

סטרובו: Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz | Pre-programmed random strobe & pulse

effects

נתונים נוספים

Extremely quiet operation suitable for all types of production in Theatre and TV# Cpulse™ special flicker-free management for HD and UHD cameras, ready for 8K and 16K# AirLOC™ (Less Optical

Cleaning) technology greatly reduces the level of airborne particles drawn over the optical elements. This increases the overall performance, light quality and time between routine cleaning and maintenance.#

RLCT™ Innovative lens coating technology# REAP™ - Robe Ethernet Access Portal# Epass™: Ethernet

pass through switch which sustains Ethernet integrity, when the fixture has no power, to automatically maintain network connectivity

T32 CYC Product video

Are your productions being spoilt by poor cyclorama lighting? Are they not bright enough? Don't reach high enough? Are they poor-performing adaptations of other luminaires? It's time to change your cyclorama lighting from an eyesore into an eye stunner! T

לחץ לצפייה בסרטון T32 CYC Product video



קבצים להורדה

דף מידע
(kB 280.75)

