

פנס רצפה מבוסס לד

Robe - FOOTSIE



ROBE

Footsie, הפנס פורץ הדרך! פנס footlight בדרגת IP65 בעיצוב מלוטש ומודרני, קיים בשני אורכים 60 ס"מ ו-120 ס"מ.

זמין בגוון אור לבן חם WW עם CRI גדול מ-90, TW-tuneable, white גוון אור לבן הנע בין 2700K-6500K, וצבעי RGBW לכל הצבעים.

באמצעות פנס Footsien והגובה הנמוך שלו, אינו מפריע במהלך ההופעה, ומאיר כלפי מעלה. ניתן להסתיר כבלים בתעלות Footsien בשביל לייצר קו במה נקי.

פנסי Footsien מתחברים אחד לשני בצורה קלה וללא רווחים, קיימים אביזרים פינתיים ליצירת במות מיוחדות.

תכונת בטיחות ייעודית Bluemark מאפשרת חיווי באמצעות LED כחול ברמה נמוכה בכדי לסמן את גבול הבמה - ניתן להפעיל ולכבות לפי צורך.

ה-Footsie מושלם לבמות תיאטרון, קונצרטים, הופעות, אירועים, תצוגות אופנה ועוד...

מפרט טכני

כללי 

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל 

מתח עבודה: V, 50/60 Hz 100-240

הספק כולל: Footsie1: 45W | Footsie2: 85W

מקור אור

סוג נורה: 24 x 4W WW/TW or 3W RGBW High Power Single Chip LEDs | 48 x 4W WW/TW or 3W RGBW High Power Single Chip LEDs
עוצמת הארה: Fotsie1: WW 3093lm | TW 3148lm | RGBW 2148lm# Fotsie2: WW 6187lm | TW 6296lm | RGBW 4296lm
אורך חיי נורה: 50,000h
CRI: WW: >90# TW: >85# RGBW: >70
זווית פיזור: Asymmetrical field angle 55° x 50°

מידות

אורך: Fotsie1: 629mm# Fotsie2: 1229mm
רוחב: Fotsie1: 338.6mm# Fotsie2: 338.6mm
גובה: Fotsie1: 52mm# Fotsie2: 52mm
משקל: Fotsie1: 11.3Kg# Fotsie2: 21.2Kg

שליטה

שליטה: 3: USITT DMX-512 | RDM | two-row LCD display & 4 control buttons | stand-alone operation with 3 (editable programs (each up to 40 steps
שליטה אלחוטית: NFC app controller
מצבי הפעלה: DMX: Fotsie1: WW-11Ch | TW-19Ch | RGBW-28Ch || Fotsie2: WW-13Ch | TW-20Ch | RGBW-36Ch
דימר: High resolution electronic dimming: 0 - 100% | L3™ - (Low Light Linearity) Imperceptible 18 bit dimming for ultra smooth fade to black

העמסות

רעש: Extremely quiet operation suitable for all types of production in Theatre and TV

קירור

קירור: Convection
טמפ' עבודה: -20°C-45°C

סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: 4 individually controllable LED zones

CMY / RGBW: Colour mixing mode RGBW/CMY or TW# Green correction function# CCT:# WW 3000K# TW Variable 2.700K - 6.500K# RGBW Variable 2.700K - 8.000K

DataSwatch™ filters: pre-programmed 237 colours and tones including most used whites: **נלגל צבע 1:** 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K and 8.000K

Pre-programmed random strobe & pulse effects | Electronic strobe effect with variable speed up to: **סטרוב:** 20 Hz


אביזרים


Diffusion filter medium# Diffusion filter wide# Angled corner 15°# Angled corner 30°# **אביזרים אופציונליים:** Angled corner 60°# Angled corner 90°# End cap

נתונים נוספים

Cpulse™ special flicker-free management for HD and UHD cameras, ready for 8K and 16K# **נתונים נוספים:** BluMark™ allows a low-level blue LED indication of stage edges without affecting lighting states# SPREAD™ (Shield Protection, Reflection Elimination, Diffusion) Integrated shield which can be folded inside of the housing or can be released and installed in position. Shield is covering the direct view to the led (sources from the side of audience (Patent pending

קבצים להורדה

דף מידע - FOOTSIE1 
(223.04 kB)

דף מידע - FOOTSIE2 
(213.11 kB)