פנס חכם מבוסס לד
Robe -PAINTE

הפנס החכם למשפחת TE של Robe, ה-POINTE החדש הוא פתרון קומפקטי, ושקט, מתאים לחללים בינוניים, לתאטרון, טלוויזיות, התקנות באולמות אירועים ועוד..

עם ערבוב צבעים CMY, גוף קטן וקל משקל, עם אלומה בתפוקת אור של 12000 לומן. מתאים לסביבות רגישות לרעש. זום של 8°-48°.

הפנס כולל את טכנולוגיית ה-Cpulse הבלעדית לRobe, המאפשרת עבודה מול מצלמות ללא חשש לריצוד.

מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240V, 50/60Hz

הספק כולל: 440W

מקור אור

סוג נורה: (TE™ 310W HP White LED Engine (Patented

עוצמת הארה: (LED Engine output: 18,500 lm# 12,000lm (integrating sphere)# 9,500lm (goniophotometer

אורך חיי נורה: 50,000hours

גוון צבע: 6700K

CRI: CRI: 96 | TLCI: 97 | TM-30-18 Rf: 92 | TM-30-18 Rg: 99

זוית פיזור: 8° -48°

מידות

רוחב: 367mm

גובה: 619mm

עומק: 219mm

משקל: 19.6Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX-512 | RDM ArtNet | MA Net | MA Net2 | sACN | REAP™ - Robe Ethernet Access Portal

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio - on request

מצבי הפעלה 43channels **DMX:**

דימר: 16bit (internal 18 bit) | L3™ - (Low Light Linearity) Imperceptible 18 bit dimming for ultra smooth fade to black

סביבת עבודה

דירוג IP20 **IP:**

תקינה

אישור בינלאומיים: CE | cETLus

פרמטרים Moving Light

איריס: Motorized, stepless, pulse effects up to 3 Hz

פרוסט: MagFrost™ - magnetic paddle fast change system providing exchangeable frost containing as standard a medium 5° for even wash

פוקוס: Motorized focus

Zoom: Motorized zoom 4°-48°

CMY / RGBW: CMY# green corretion function# Virtual CTO

גלגל גובו 1: 8 rotating, indexable and replaceable breakup and aerial gobos + open, patented slot & lock system

גלגל גובו 2: 9 gobos + open

גלגל צבע 1: Colour Wheel: 9 dichroic filters + white

פריזמה: 8-facet prism rotating in both directions at variable speed

שאטר: Patented Plano4™ framing shutters module with 4 individually positionable blades plus rotation of the complete framing system +-60°

סטרוב: Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz

תנועה: Pan movement: 540°# Tilt movement: 270°# Controllable speed of Pan/Tilt movement# EMS™: Electronic Motion Stabilizer system for Pan & Tilt reducing beam deviation caused by truss movement or

vibration (Patented)# Automatic Pan/Tilt position correction

ROBE PAINTE

לחץ לצפייה בROBE PAINTE