

# פנס לד אלחוטי Roxx- B.Show Mini



## ROXX®

פנס PAR LED קטן ואיכותי, נשלט על בסיס בטריה שפועלת עד 24 שעות, זמן טעינה של 5 שעות, קיים ב-2 גרסאות TW+ (Tunable White) ובגרסאות FC (Full Color), דימר איכותי, טכנולוגיית flicker free, משדר-מקלט של Lumenradio, מוגן בדרגת IP65, ועוד...

### מפרט טכני

כללי

יצרן: Roxx

צבע גוף: Black

סוג החומר: Aluminum, Nylon

חשמל

מתח עבודה: 240V 50/60Hz - 100

הספק כולל: 110W

זרם עבודה: 11A

מקור אור

סוג נורה: FC: 1x 60W RGBL | TW+: 1x 60W RGBALC

עוצמת הארה: FC: 43,56 lm/W# TW+: 41,88 lm/W

אורך חיי נורה: hours 50,000

גוון צבע: FC: RGBL | TW+: RGBALC

CRI: FC: 80# TW+: 93

זווית פיזור: 14° (with EN) 30°X15° (with W lens)# 52° (with M lens)# 35° (with N lens)# 23° (with VN lens)

(lens)# 46°X17.5° (with EW lens)

## מידות

אורך: 170mm

רוחב: 273mm

גובה: 230mm

משקל: 4.85Kg

## שליטה

שליטה: USITT DMX512A | RDM ANSI E1.20

(שליטה אלחוטית: CRMX Lumenradio with RDM)

**DMX:** FC: 3CH CCT | 3CH RGB | 6CH RGB | 9CH RGB | 11CH RGB | 14CH RGB | 4CH DIRECT |

8CH DIRECT | 11CH DIRECT | 16CH DIRECT | 3CH HSI | 10CH HSI ; TW+: 3CH CCT | 3CH RGB | 6CH RGB |

9CH RGB | 11CH RGB | 14CH RGB | 6CH DIRECT | 12CH DIRECT | 13CH DIRECT | 10CH DIRECT | <3CH HSI |

10CH HSI

## קירור

קירור: convection cooling

טמפ' עבודה: - 20°C to 40°C

## סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

## פרמטרים Moving Light

סטרוב: 0-20Hz

## אביזרים

אביזרים אופציונליים: 8-Way Safety-Free Accessory Adapter# Multiple Lens Plates (circular & elliptical)# Barndoor# Honey Comb# Full Anti-Glare Shield# Gel-Frame# Omega Bracket with quater-turn fasteners#

Touring Cases

## מק"ט


מק"ט דנאור: 11401101 B. Show Mini FC:


**Roxx Show Series**

לחץ לצפייה Roxx Show Series



## קבצים להורדה

טבלת DMX FC   
(107.31 kB)

טבלת DMX TW+   
(108.75 kB)